

Tolva Semillera y Cerealera

- AC 10000 •
- AC 14000 •
- AC 18000 •
- AC 22000 •
- AC 26000 •



 **GIMETAL**

WWW.GIMETAL.COM.AR

AC 10000

Tolva Semillera y Cerealera

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad : 10 m³.
 - Aro giratorio de acero a bolillas.
 - Ejes macizos de 3" con elásticos
 - Tolva con divisorios abulonados.
 - Llantas para cubierta 900 x 20
 - Visores de carga
 - Guardabarros
 - Con lona
- **Con Sinfin:** Chimango inoculador con motor hidráulico multiplicado de 100 cc. Dotada con brazo para carga y descarga con el sinfín
 - **Con Noria:** Noria con correa y baldes de motor hidráulico directo de 100 cc.
 - Dotada con brazo para carga y descarga con noria
 - Bandeja de descarga rápida

OPCIONALES:

- Bandeja de descarga rápida
- Baulera | • Balanza | • Bidón de agua
- Rueda de auxilio
- Dosificador de inoculante electrónico
- Llantas duales
- Destape rápido | • Luces



AC 14000

Tolva Semillera y Cerealera

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad : 14 m³.
 - Aro giratorio de acero a bolillas
 - Ejes macizos de 3" con elásticos.
 - Tolva con divisorios abulonados.
 - Llantas para cubiertas 295 x 22,5
 - Con lona
 - Guardabarros
- **Con Sinfin** Sinfín inoculador con motor hidráulico multiplicado de 100 cc. Dotada con brazo para carga y descarga con el sinfín.
 - **Con Noria** con correa y baldes con motor hidráulico directo de 100 cc. Dotada con brazo para carga y descarga con la noria.

OPCIONALES:

- Con bandeja de descarga rápida
- Baulera | • Balanza | • Bidón de agua
- Rueda de auxilio
- Dosificador de inoculante electrónico
- Llantas para cubiertas 900 x 20 o 1000 x 20
- Destape rápido | • Luces



AC 18000

Tolva Semillera y Cerealera

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 18 m³
- Aro giratorio de acero a bolillas de acero fundido
- Ejes macizos de 4" con elásticos
- Tolva dividida en 2 partes iguales abulonada
- Llantas simples 295 x 22,5 - Opcionales duales
- Visores de carga
- Guardabarros y luces
- Con lona
- Luces
- Sinfín o noria

OPCIONALES:

- Bandeja de descarga rápida
- Baulera | • Balanza | • Bidón de agua
- Chimango doble
- Cepillo de cerda
- Rueda de auxilio
- Dosificador de inoculante electrónico
- Destape rápido
- Llantas duales



AC 22000

Tolva Semillera y Cerealera

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 22 m³
- Aro giratorio de acero a bolillas de acero fundido
- Chimango de 6,50 mts. de largo con cabezal giratorio **único para la carga de sembradoras air drill y fertilizadoras autopropulsadas**
- Ejes macizos de 4" con elásticos
- Tolva dividida en 2 partes iguales abulonada
- Llantas duales para cubiertas 2,95 x 22,5
- Noria con cinta o chimango de 200 mm.
- Visores de carga
- Guardabarros con baberos
- Con lona
- Luces

OPCIONALES:

- Bandeja de descarga rápida
- Baulera
- Bidón de agua
- Arrollador de lona
- Rueda de auxilio
- Dosificador de inoculante electrónico
- Destape rápido
- Balanza

AC 26000

Tolva Semillera y Cerealera

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad : 26 m³
- Aro giratorio de acero a bolillas de acero fundido
- Chimango de 6,50 mts. de largo con cabezal giratorio **único para la carga de sembradoras air drill y fertilizadoras autopropulsadas**
- Ejes macizos de 4" con elásticos
- Tolva dividida en 2 partes iguales abulonada
- Llantas duales para cubiertas: 2,95 x 22.5
- Noria con cinta o chimango de 200 mm.
- Visores de carga
- Guardabarros con baberos.
- Con lona
- Luces

OPCIONALES:

- Bandeja de descarga rápida
- Baulera
- Balanza
- Bidón de agua
- Arrollador de lona
- Rueda de auxilio
- Dosificador de inoculante electrónico
- Destape rápido



Ag estudio



www.gimetal.com.ar

Alberdi 2355 - CP. 2508 - Armstrong - Santa Fe - Argentina
Te.: 0054-03471-463116 | Fax.: 0054-03471-462024
e-mail: ventas@gimetal.com.ar

