

Fertilizadora EDR 8000



 **GIMETAL**

WWW.GIMETAL.COM.AR

Fertilizadora EDR 8000

EQUIPAMIENTO

- Dimensiones:
 - Largo Máximo: 5,80 m
 - Ancho Máximo: 2,20 m
 - Altura Máxima: 2,94 m
- Tara: 2100 Kg
- Capacidad: 8 m³
- Carga Máxima: 10000 Kg
- Llantas: 16" x 26" x 3/16" x 1/2" centro Mercedes 8 agujeros
- Neumáticos: 18,4 - 26
- Velocidad de traslado (vacío): 40 Km/h
- Ancho máximo de labor con urea: 30 m
- Opcional sistema de balanza.
- Cinta transportadora con bastidor extraíble.
- Opcional: Cono íntegramente construido en acero inoxidable AISI 316.
- Lona con destape rápido.
- Escalera frontal.
- Guillotina con sistema de apertura simple y precisa.

Compatibilidad con balanzas electrónicas

Enganche y eje abulonados, que permiten el montaje de balanza electrónica (Opcional). Esta balanza informa las cantidades de fertilizantes y polvos aplicados, para poder calibrar, monitorear y/o controlar la dosis a aplicar.



Dosificación

Dosificación precisa, estable y proporcional. Regula la dosificación de fertilizantes y polvos, a través de una cinta transportadora dosificadora, totalmente sincrónica y proporcional a la velocidad de avance del equipo, eliminando errores de dosificación por aceleración o desaceleración del tractor. Sistema de mando totalmente cardánico y con cajas multiplicadora en baño de aceite.

Distribución

Sistema de distribución con bidisco de alta performance, dispuesto en la parte posterior de la máquina. El mismo está provisto de discos cóncavos con aletas asimétricas de diseño especial, orientadores de caudal y posicionador de caja, componentes que permiten una puesta a punto de la distribución con gran simpleza. Este sistema distribuidor es accionado a 540 RPM de la toma de potencia de tractor.



Alberdi 2355 - CP. 2508
Armstrong, Santa Fe, Argentina.



facebook.com/Gimetal SRL

Te.: 0054-03471-490125/463116 /462024 www.gimetal.com.ar

e-mail: gimetal@arnetbiz.com.ar



google+/Gimetal SRL