

SEMBRADORA PARA
GRANO GRUESO
SUPERFICIES REDUCIDAS

FERLAM 

MODELO

CP

CP

FERLAM

FERLAM

Siembra directa
y fertilización



Distancia entre líneas
35, 52 y 70 cm





Dosificador fertilizante



Tren de siembra



Cajas de cambio en siembra y fertilización

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MODELO CP

DISTINTAS VERSIONES	PESO EN KG. APROXIMADOS	POTENCIA REQUERIDA APROX.	ANCHO DE TRABAJO EN METROS	NEUMÁTICOS	CAPACIDAD DE TOLVAS EN LITROS APROXIMADOS	
					SEMILLAS	FERTILIZANTES
7 surcos a 35 cm 5 surcos a 52 cm 4 surcos a 70 cm	1620	60 HP	2,30	2 neumáticos 750 x 16	300	280
9 surcos a 35 cm 6 surcos a 52 cm 5 surcos a 70 cm	1860	70 HP	3,00	2 neumáticos 750 x 16	380	350
11 surcos a 35 cm 7 surcos a 52 cm 6 surcos a 70 cm	2100	80 HP	3,70	2 neumáticos 750 x 16	460	420
13 surcos a 35 cm 9 surcos a 52 cm 7 surcos a 70 cm	2340	90 HP	4,40	2 neumáticos 750 x 16	540	490



Labranza



Tolvas



Servicio al cliente y repuestos



FERCAM

FERCAM S.A.

Villa del Parque 3450 (S2005HLJ) Rosario, Santa Fe, Argentina

[+54 0341] 4555556 4555526 | fercam@fercam.com.ar

www.fercam.com.ar | [facebook/fercam.sembradoras](https://facebook.com/fercam.sembradoras)