

ROLO TRITURADOR RTF



Características Generales:

CHASIS: Construido con caño estructural de 6,35 mm de espesor y eje de \varnothing 114 x 9,5 mm de espesor

SISTEMA HIDRÁULICO: con 2 cilindros de levante de 4" x 300 y 2 cilindros de alas de 4" x 750 mm

LANZA: rebatible con compensador para terrenos desparejos

ROLOS: de 75 cm de diámetro y 12 filas de cuchillas de acero al boro 15B30

LLANTAS: 8.25 x 22,5 x 1/2"

Modelos:

RTF 4500: 3 Rolos de 1500 mm de largo.

Ancho transporte 3,20 m y ancho de labor 4,5 m.

RTF 6000: 1 Rolo de 1500 mm de largo y 2 Rolos de

2250 mm de largo. Ancho de transporte 3,20 m y

ancho de labor 6 m.

RTF 7500: 3 Rolos de 2500 mm de largo.

Ancho de transporte 3,90 m y ancho de labor 7,5 m.



Juan B. Alberdi 2397
Armstrong - Santa Fe



compras@fabrinorsa.com.ar
ventas@fabrinorsa.com.ar
info@fabrinorsa.com.ar



Telefax: 03471-462620 / 461036 / 490123

www.fabrinorsa.com.ar